



Express Mobile Gate API v 1.2

Базовый URL

`http://sms.expressmobile.ru/gates/sms/`

или

`https://sms.expressmobile.ru/gates/sms/`

Операции

(op = 1) Отправление единичного сообщения

Параметры запроса

Имя параметр	Описание
op	код операции
user	имя пользователя
to	номер получателя без +7 и 8. Например: 9147008090
from	номер или заголовок отправителя
message	текст сообщения
sign	подпись сообщения
callback	адрес оповещения об изменении статуса сообщения

Правило создание подписи

`md5(user + to + from + message + client_gate_key)`

Примечание:

При вычислении подписи значения берутся в после декодирования из url кодировки.

Например:

Параметр	Значение
user	dummy

to	9147008090	
from	ExpressMobile	
message	test+test	
client_gate_key	11122233	
sign	096f2626322d8c2ce3c122c950b26ff2	< md5('dummy9147008090ExpressMobile test test11122233') >

Правило создания адреса оповещения

`http://hostname/url/?sms_id={sms_id}&status={status}`

Адрес может содержать любую информацию. Вместо **{status}** будет подставляться статус сообщения, а вместо **{sms_id}** идентификатор сообщения. Значение параметра должно быть закодирована в url кодировке.

Например:

<code>http://hostname/url/?status={status}</code>	-	<code>http%3a%2f%2fhostname%2furl%2f%3fstatus%3d%7bstatus%7d</code>
	>	

Пример запроса

`https://sms.expressmobile.ru/gates/sms/?op=1&user=dummy&to=9147008090&from=ExpressMobile&message=test+test&sign=096f2626322d8c2ce3c122c950b26ff2&callback=http%3a%2f%2fhostname%2furl%2f%3fstatus%3d%7bstatus%7d`

(op = 2) Рассылка сообщения по базе номеров

Параметры запроса

Имя параметр	Описание
op	код операции
user	имя пользователя
collection	код базы номеров
from	номер или заголовок отправителя
message	текст сообщения
sign	подпись сообщения

Правило создание подписи

md5(user + collection + from + message + client_gate_key)

Примечание:

При вычислении подписи значения берутся в после декодирования из url кодировки.

Например:

Параметр	Значение
user	dummy
collection	310
from	ExpressMobile
message	Тестовое сообщение
client_gate_key	11122233
sign	7ab389ec47f3f69478a33404cf026363 <- md5('dummy310Тестовое сообщение11122233')

Пример запроса

.....
`https://sms.expressmobile.ru/gates/sms/?user=dummy&op=2&sign=7ab389ec47f3f69478a33404cf026363&message=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&collection=310`

Ссылки

URL Encoder Online

<http://www.string-functions.com/urlencode.aspx>

MD5 Online

<http://www.md5.cz/>